

Моторное масло: заправочные объемы и спецификации

Polo				
Бензиновые двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CBZB	1,2 л / 77 кВт	3,9	---	502 00
CFNA	1,6 л / 77 кВт	3,6	---	502 00
CFNB	1,6 л / 63 кВт	3,5	---	502 00
CJLA	1,2 л / 55 кВт	2,85	---	502 00
CHYB	1,0 л / 55 кВт	3,4	---	502 00
CLSA	1,6 л / 77 кВт	3,3	---	502 00
CLPA	1,4 л / 63 кВт	3,3	---	502 00
CWVA	1,6 л / 81 кВт	4,0	---	502 00
CWVB	1,6 л / 66 кВт	4,0	---	502 00
CZCA	1,4 л / 92 кВт	4,0	---	502 00

Polo				
Дизельные двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CFWA	1,2 л / 55 кВт	4,3	---	505 01
CLNA	1,6 л / 77 кВт	4,3	---	505 01
CWXA	1,5 л / 66 кВт	4,3	---	505 01
CWXB	1,5 л / 77 кВт	4,3	---	505 01
CWXC	1,5 л / 81 кВт	4,3	---	505 01

Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости

Морозостойкость до	Доля концентрата	Концентрат ¹⁾	Дистиллированная вода ¹⁾
-25 °C	40%	3,2 л	4,8 л
-36 °C	50%	4,0 л	4,0 л