

Моторное масло: заправочные объемы и спецификации

Tiguan				
Бензиновые двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
BWK	1,4 л / 110 кВт	4,0	504 00	502 00
CAVA	1,4 л / 110 кВт	4,0	504 00	502 00
CAVD	1,4 л / 118 кВт	4,0	504 00	502 00
CAWA	2,0 л / 125 кВт	4,7	504 00	502 00
CAWB	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CAXA	1,4 л / 90 кВт	4,0	504 00	502 00
CSTA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CSTB	2,0 л / 125 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZA	2,0 л / 147 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZB	2,0 л / 155 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZC	2,0 л / 125 кВт	4,7	504 00	502 00
CCZD	2,0 л / 132 кВт	4,7	504 00	502 00
CTHA	1,4 л / 110 кВт	4,0	504 00	502 00
CTHD	1,4 л / 118 кВт	4,0	504 00	502 00
CZDA	1,4 л / 110 кВт	4,0	504 00	502 00
CZDB	1,4 л / 92 кВт	4,0	504 00	502 00

Tiguan				
Дизельные двигатели		Заправочный объем масла с фильтром (л)	Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность		Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CBAA	2,0 л / 100 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB ¹⁾	2,0 л / 103 кВт	4,0	507 00	507 00
CBAB ²⁾	2,0 л / 103 кВт	4,0	---	505 01
CBBA	2,0 л / 120 кВт	4,0	507 00	507 00
CBBB	2,0 л / 125 кВт	4,0	507 00	507 00
CFFA	2,0 л / 100 кВт	4,3	507 00	507 00

CFFB	2,0 л / 103 кВт	4,3	507 00	507 00
CFFD	2,0 л / 81 кВт	4,3	507 00	507 00
CFGB	2,0 л / 125 кВт	4,3	507 00	507 00
CFGC	2,0 л / 130 кВт	4,3	507 00	507 00
CLJA	2,0 л / 103 кВт	4,3	---	505 01
CUVC	2,0 л / 110 кВт	4,7	507 00	507 00
CUVE	2,0 л / 81 кВт	4,7	507 00	507 00
CUWA	2,0 л / 135 кВт	4,7	507 00	507 00

1) С сажевым фильтром. А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно определить по кодам комплектации 7GG, 7MB, 7MG, 7GA, 7MQ, 7MM (см. наклейку да

2) Без сажевого фильтра

Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости

Морозостойкость до	Доля концентрата	Концентрат ¹⁾	Дистиллированная вода ¹⁾
-25 °С	40%	2,25 л	3,35 л
-36 °С	50%	2,8 л	2,8 л

Моторное масло: заправочные объемы и

Tiguan					
Бензиновые двигатели			Допуски VW для моторных масел		
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность	Заправочный объем масла с фильтром (л)	Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с гибкой периодичностью обслуживания до	Обслуживание с фиксированной
CHNB	2,0 л / 162 кВт	5,7	504 00	504 00	502 00
CZCA	1,4 л / 92 кВт	4,0	508 00/ 504 00	504 00	502 00
CZDA	1,4 л / 110 кВт	4,0	508 00/ 504 00	504 00	502 00
CZEA	1,4 л / 110 кВт	4,0	508 00/ 504 00	504 00	502 00
CZPA	2,0 л / 132 кВт	5,7	508 00/ 504 00	508 00/ 504 00	502 00
DJVA	1,4 л / 110 кВт	4,0	508 00/ 504 00	508 00/ 504 00	508 00 504 00

Tiguan				
Дизельные двигатели			Допуски VW для моторных масел	
Буквенное обозначение двигателя	Рабочий объем/мощность	Заправочный объем масла с фильтром (л)	Обслуживание с гибкой периодичностью	Обслуживание с фиксированной периодичностью
CRFC	2,0 л / 105 кВт	4,7	---	505 01
CRFD	2,0 л / 105 кВт	4,7	---	505 01
CRGA	2,0 л / 130 кВт	4,7	---	505 01
CRGB	2,0 л / 130 кВт	4,7	---	505 01

CUAA	2,0 л / 176 кВт	4,9	507 00	507 00
СУКВ	2,0 л / 81 кВт	5,5	507 00	507 00
СУКС	2,0 л / 81 кВт	5,5	507 00	507 00
DBGA	2,0 л / 110 кВт	5,5	507 00	507 00
DBGC	2,0 л / 110 кВт	5,5	507 00	507 00
DCYA	2,0 л / 110 кВт	4,7	507 00	507 00
DCYB	2,0 л / 81 кВт	4,7	507 00	507 00
DDMA	2,0 л / 140 кВт	4,7	507 00	507 00
DFGA	2,0 л / 110 кВт	4,7	507 00	507 00
DFGB	2,0 л / 81 кВт	4,7	507 00	507 00
DFGC	2,0 л / 85 кВт	4,7	507 00	507 00
DFHA	2,0 л / 140 кВт	4,7	507 00	505 01
DGDB	2,0 л / 85 кВт	4,7	507 00	507 00

Рекомендуемые пропорции смешивания охлаждающей жидкости

Морозостойкость до	Доля концентрата	Концентрат ¹⁾	Дистиллированная вода ¹⁾
-25 °C	40%	3,2 л	4,8 л
-36 °C	50%	4,0 л	4,0 л